


动力蓄电池拆卸信息表

汽车企业名称	福建新龙马汽车股份有限公司		
注册地址	福建省龙岩经济技术开发区龙腾南路 14 号珠江大厦二楼		
车辆类型	纯电动厢式运输车		
车辆型号	FJ5030XXYBEVA6、FJ5030XXYBEVE2、FJ5030XXYBEVE1、FJ5030XXYBEVA8		
联系人	项霖	职务	市场服务部服务技术组组长
联系电话	13489085140	E-mail	lin.xiang@newlongma.com

动力蓄电池拆卸信息

信息分类	信息要求	信息说明
动力蓄电池信息	动力蓄电池包规格/型号	GXB1-WM-4P104S
	关键部件名词解释	高压线束: 主要由一根或多根高压电缆组成, 用于传导 B 级高压电的动力电缆组合。 低压线束: 主要由一根或多根低压电缆组成, 用于传导 A 级电压的电缆组合。 电池包: 可充电且可提供电能的单个储能箱体。
	专属制造信息	合肥国轩高科动力能源有限公司
	位置信息	底盘纵梁内侧
	主要材料	ABS、环氧板、铝、铜、磷酸铁锂、石墨、电解液、隔离膜
	紧固件及连接方式	紧固件: 螺栓、螺母; 固定方式: 螺栓固定。
	电池包位置示意图	
安全性防护措施	安全防护工具	绝缘手套、防机械伤害手套、绝缘鞋(靴)、安全帽、防护面罩、防触电绝缘救援钩等。

作业场所安全警示说明	<p>作业场所安全警示说明</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆卸场地，地面应硬化并防渗漏，应防雨、应通风、光线良好、消防安 全设施齐全，安全距离符合国家相关 管理规定； 2. 操作区域应单独隔离，地面应做绝 缘处理，并设置高压警示标识和区域 隔离标识； 3. 具备国家相关规定的消防设施，如 消防栓、沙箱、灭火器等
拆卸注意事项等要求	<p>拆卸注意事项等要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆卸作业人员必须穿戴安全防护装 备，不得戴手表、项链等金属、导电 饰品作业； 2. 拆卸人员应具备相应的专业知识， 并经过内部专业培训考核； 3. 拆卸时应严格按照拆卸作业指导书 顺序拆卸。
动力蓄电池拆卸	<p>拆卸设备使用说明</p>	<p>专业防护罩、专用起吊工具、起吊设 备、专用拆解工装台、专用抽排系统、 专用取模器、专用模块拆解设备、绝 缘套装工具、绝缘检测设备。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 绝缘检测设备：拆卸前对电池组绝 缘性能进行评测； 2. 非接触式远程红外温度探测仪：拆 卸前对电池组温度进行评测； 3. 验电器：测试车体和箱体外壁带电 情况； 4. 放电器：进行对地放电； 5. 专用标签和标志：标识对应箱体状 态； 6. 起吊工具：专用起吊工具； 7. 托架：托举拆卸动力电池包； 8. 绝缘拆卸工具、常规机械拆卸工具： 拆卸动力电池组固定结构及高低压插 件。
特殊拆卸方法注意事项	<p>特殊拆卸方法注意事项</p>	<p>无</p>
电池包拆卸前序步骤要求	<p>电池包拆卸前序步骤要求</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 专业拆卸人员的专业技能应满足规 范拆卸、安全操作、急救知识等相应 要求； 2. 拆卸过程应双人作业，且至少有一 名作业人员持有电工证并经过专业培 训；

		<p>3. 拆卸作业严格按照如下流程进行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 拆卸作业必须穿戴防护设施，不得戴手表、项链等金属、导电饰品作业； 低压断电(整车钥匙打到 OFF 档、拔下蓄电池负极线)； 使用安全评估工具对电池组常规安全项目进行测试并记录； 取下 MSD； 断开高压接插件、通讯接插件。
	拆卸时间记录	0.5h~2h
	其他	无
动力蓄电池贮存	电池包存储场地要求	<ol style="list-style-type: none"> 具备安全防范措施，如消防设施、报警设施、应急设施等； 地面应硬化并防渗漏，具有环保防范设施，如废水处理系统等； 场地内应保持通风干燥、光线良好，并远离居民区。
	存储环境要求	<ol style="list-style-type: none"> 电池应存储在温度-10 °C~35 °C，干燥、清洁及通风良好的仓库内； 电池应不受阳光直射，距离热源不得少于 2m。
	存储时间要求	<ol style="list-style-type: none"> 对于健康电池或无安全隐患的故障电池，存储时间通常不超过 3 个月，建议 SOC 维持在 30~50% 之间； 对于有安全隐患的电池，存储时间应不超过 48h。
	存储场地警示要求	<ol style="list-style-type: none"> 高压危险标志； 严禁烟火标志； 消防、报警标志。
	需特殊包装存储的电池包装要求	<ol style="list-style-type: none"> 电池包必须单独包装，并装于绝缘坚固的外包装内； 每个包装件必须用标记说明内含锂电池及包装件破损时应采取的特殊措施； 电池的包装应符合防潮防振的要求，电池箱上的高低压插件、MSD 上均应做好防护及装防护盖。